

# 导电布衬垫

导电布是在稳定镀铜、镍或银等金属颗粒后编织而成。具有柔性、透气性、抗弯性、压缩性、回弹性和透光性等特征。被广泛应用与低闭合和最小限度压缩变形的场合。如电子机壳、PCB板接地、狭小位置的电流导通、关键部位的局部屏蔽等电子设计中。



## 材质特性:

泡沫芯: 热塑橡胶/氨基甲酸乙酯

导电纤维: 镀镍铜金属化纤维/其它金属化材料

## 性能参数:

屏蔽: 截面为 0.250" x 0.375" 时 > 100dB [20MHz--10GHz]

表面电阻: < 0.07ohm/in<sup>2</sup>

永久变形: 8%--20%

工作温度: -40℃+70℃

阻燃性: UL 认证

## D 型

D 型 (背胶安装) mm				D 型 (塑料夹具安装) mm				
型号	高度 H	宽度 W		型号	高度 H	宽度 W	L1	
4184	1.5	3.8	4110	5.2	6.4	3.2		
4912	2.3	3.8	4039	7.7	12.2	4.8		
4692	3.6	6.4	4040	10.4	12.2	7.6		
4789	6.4	9.5	4041	13.2	12.2	11.6		

## 方型和带型



条型 (背胶安装) mm				带型 (背胶安装) mm			
型号	高度 H	宽度 W		型号	高度 H	宽度 W	
4046	3.0	3.0	4245	1.0	3.0		
4212	5.0	5.0	4220	1.0	5.1		
4049	6.4	6.4	4215	1.0	7.0		
4695	9.5	9.5	4094	2.0	4.0		
4206	10.0	10.0	4096	2.0	7.0		
4084	12.7	12.7	4694	3.2	12.7		
			4211	5.0	10.0		
			4081	9.5	12.7		

地址: 北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)



TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: [www.reintech.cn](http://www.reintech.cn) E-mail: reintech@163.com

**C 型**

C 型 (背胶安装) mm						C 型 (塑料夹具安装) mm				
型号	H	W	L1	L2		型号	H	W	L1	
4593	6.4	7.1	3.2	1.5		4032	8.5	7.3	6.1	
4198	9.8	10.7	2.9	1.5						
4696	10.0	10.9	3.2	2.0						
4529	11.8	10.7	2.9	1.5						
4691	11.9	12.4	2.8	2.8						

**P 型和刀型**

P 型 (背胶安装) mm						刀型 (背胶安装) mm			
型号	H	W	L1	L2		型号	H	W	
4150	3.1	13.2	6.1	0.50		4797	2.7	11.3	
4792	5.1	12.2	4.3	2.3		4205	6.4	19.1	
4537	9.5	22.5	13.0	1.0		4106	7.9	18.0	

**J 型和矩型带夹**

J 型 mm						矩型 (塑料夹具安装) mm				
型号	H	W	L1	L2		型号	H	W	L1	
4117	3.3	3.3	1.5	1.7		4913	11.2	9.5	9.1	
4054	5.3	3.3	1.8	1.6		4413	12.3	9.9	10.3	
4502	10.2	7.6	4.4	3.6						

**B 型卡式和铃型**

B 型 (塑料夹具安装) mm					铃型 (背胶安装) mm			
型号	H	W	L1		型号	H	W	
4037	5.5	6.2	4.3	4630	1.8	4.6		
				4387	2.0	17.3		
				4131	3.6	12.7		

表中未列其它尺寸请来电查询

[WWW.REINTECH.CN](http://WWW.REINTECH.CN)

地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室 (100037)

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: [www.reintech.cn](http://www.reintech.cn) E-mail: reintech@163.com