

导电润滑脂

这是一种高导电性的填银润滑硅脂，不含碳或石墨。在多数情况下可保持导电和润滑特点，如高低温、极强的防潮/湿性、不与许多化学物质和臭氧及辐射反应。一般是粘性膏状，即使是高温也不会下滴或流动。

应用：

用与变电站开关和悬挂绝缘子以减少电磁干扰噪声。也可减少开关滑动金属接触面的接触打火和局部腐蚀，并且可将已腐蚀区域用银/硅添补，通常还可以防止闭合状态下的开关由于腐蚀或结冰引起的胶粘现象。该润滑脂可有效地保持电源绝缘体的接触面之间的连续的电流通道。否则，一旦电弧放电，便会增大电磁干扰噪声。导电润滑可保持低阻抗电接触，从而保障电网稳定性。



技术参数：

型号	颜色	稠度	体 积 cm ³	重 量 g	密 度 g/cc	适用 期 25℃	储存 期	体电 阻 Ω-cm	渗透 力度 mm	滴点 温度 ℃	放出 液体 %	温度范围 ℃
72-00015	银灰	稀糊	180	448	2.59	长期	长期	0.02	245	220	2.74	-55~+182
72-00016	银灰	银灰	45	57	2.59	长期	长期	0.02	245	220	2.74	-55~+182

72-00015：每罐 1 磅；72-00016 每罐 2 盎司

WWW.REINTECH.CN

地址：北京市海淀区阜成路 14 号 3 号楼 218 室（100037）

TEL: +86-10-68371075/68371012 /68371747/68371561 FAX: +86-10- 68768863

网址: www.reintech.cn E-mail: reintech@163.com